Datasheet: BTH2R17-G31

Merk	Gaz Industrie
Product code	335.1702
Product	Gasgestookte donkerstraler - BTH2R17
Beschrijving	Gasgestookte donkerstraler van het BTwin gamma • Compacte branderbuis in U-vorm • Atmosferische aan/uit brander met vlamcentreringssysteem ingebouwd in een beschermende witte behuizing voor goede toegankelijkheid • Optimaal stralingsveld en rendement door helicoïdale reflector • Verhoogd stralingsrendement door secundaire geïsoleerde reflector met 40 mm isolatie van hoge dichtheid
Afbeelding	

Technische specificaties:

Model	BTH2R17-G31
Nominaal vermogen	16,5 kW
Verbrandingsrendement	89 %
Stralingsrendement	73 %
Gasverbruik (G31)	1,28 kg/hr
Gasaansluiting	3/4''
Tot. opg. elek. vermogen	115 W
Minimum ophanghoogte	3,6 m
Min. ophanghoogte (muur)	3,0 m
Diameter toevoer / afvoer :	100 mm
Lengte	3,9 m
Geluidsniveau (*) :	36 dB(A)
Gewicht toestel	115 kg

* op 5 meter afstand van het toestel met A=160m2 en Q=2