

## Datasheet: CS20EU-G20

Merk	Gaz Industrie
Product code	335.2014
Product	Gasgestookte donkerstraler - CERA CS20 - G20
Beschrijving	<p>Gasgestookte donkerstraler van het CERA gamma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lineaire branderbuis met gegoten keramische verbrandingskamer voor een homogene warmteverspreiding</li> <li>• "Double skin"omkasting met 40 mm isolatie in wit gelakt staal, gemakkelijk te integreren in elke architectuur</li> <li>• Atmosferische aan/uit brander met vlamcenteringssysteem ingebouwd in een beschermende witte behuizing voor goede toegankelijkheid</li> <li>• Verbrandingsextractor met ingebouwd verbindingstuk</li> <li>• Beschermingsrooster (maaswijdte 20,5 mm) beschermt de stralingsbuis tegen schokken en balinslag</li> <li>• Hoog stralingsrendement</li> </ul>
Afbeelding	

### Technische specificaties:

Model	CS20EU-G20
Nominaal vermogen	20,0 kW
Verbrandingsrendement	89 %
Stralingsrendement	60 %
Gasverbruik (G20)	2,12 m3/hr
Gasaansluiting	1/2"
Tot. opg. elek. vermogen	115 W
Minimum ophanghoogte	4,5 m
Min. ophanghoogte (muur)	3,5 m
Diameter toevoer / afvoer :	100 mm
Lengte	9,9 m
Geluidsniveau (*):	36 dB(A)
Gewicht toestel	160 kg

\* op 5 meter afstand van het toestel met A=160m2 en Q=2