

Datasheet: CS30EU-G25

Merk	Gaz Industrie
Product code	335.2022
Product	Gasgestookte donkerstraler - CERA CS30 - G25
Beschrijving	<p>Gasgestookte donkerstraler van het CERA gamma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lineaire branderbuis met gegoten keramische verbrandingskamer voor een homogene warmteverspreiding • "Double skin"omkasting met 40 mm isolatie in wit gelakt staal, gemakkelijk te integreren in elke architectuur • Atmosferische aan/uit brander met vlamcenteringssysteem ingebouwd in een beschermende witte behuizing voor goede toegankelijkheid • Verbrandingsextractor met ingebouwd verbindingstuk • Beschermingsrooster (maaswijdte 20,5 mm) beschermt de stralingsbuis tegen schokken en balinslag • Hoog stralingsrendement
Afbeelding	

Technische specificaties:

Model	CS30EU-G25
Nominaal vermogen	30,0 kW
Verbrandingsrendement	89 %
Stralingsrendement	60 %
Gasverbruik (G25)	3,69 m3/hr
Gasaansluiting	1/2"
Tot. opg. elek. vermogen	115 W
Minimum ophanghoogte	5,0 m
Min. ophanghoogte (muur)	4,0 m
Diameter toevoer / afvoer :	100 mm
Lengte	12,9 m
Geluidsniveau (*):	36 dB(A)
Gewicht toestel	212 kg

* op 5 meter afstand van het toestel met A=160m2 en Q=2