

nouveau



HG-V

Générateur d'air chaud

Les HG-V sont des générateurs d'air chaud qui conviennent à une large gamme d'applications industrielles.

Cette gamme comprend un grand nombre de modèles avec de fortes capacités et des débits d'air élevés.

Les HG-V sont disponibles en version à soufflage libre, mais les ventilateurs puissants et la pression statique externe élevée les rendent également appropriées pour le raccordement aux gaines.

Modèles

- > Fourni sans brûleur.
- > Brûleurs Riello à gaz et fuel sont à commander séparément puissances de 30 à 1400 kW.
- > À soufflage libre ou avec raccordement de gaines
- > Versions intérieures et extérieures

Utilisations

- > Usines
- > Serres et agriculture
- > Entrepôts
- > Ateliers

Brûleurs

Le HG-V est fourni standard sans brûleur! Des brûleurs Riello à fuel ou à gaz sont à commander séparément.

Caractéristiques et avantages

- > Echangeur de chaleur en acier inoxydable 430 avec turbulateurs en acier aluminisé, pour une longue durée de vie. Inox 304L en option
- > Ventilateurs centrifuges puissants avec transmission poulie-courroie. La motorisation adaptée permet de régler précisément le débit et la pression
- > Châssis en acier galvanisé
- > Caisson en tôle d'acier galvanisée, prélaquée en RAL 9002 (blanc gris), avec panneaux de maintenance pour un accès facile
- > Rendement thermique supérieur à 90% pour chaque modèle
- > Classe NO_x 4

Options

- > Brûleur Riello gaz
- > Brûleur Riello fuel
- > Enveloppe en acier double peau isolée 20mm
- > Motorisation 2 vitesses
- > Motorisation variable
- > Accessoires de soufflage, reprise et mélange d'air: raccords de gaine, caisson de mélange, ...
- > Plénum de soufflage
- > Filtres classe EU3 à EU7
- > Piège à son
- > Toit de protection et caisson brûleur pour applications extérieures
- > Echangeur inox AISI304L (application air neuf)
- > Démarrage progressif
- > Protection ipsothermique
- > Précâblage détecteur autonome déclencheur

Générateurs d'air chaud HG-V

Modèle	Puissance kW	Débit m ³ /h	Pression standard Pa	Pression optionnelle Pa	Niveau de pression sonore dB(A) 5m	Poids kg	Prix €
HG30	34	34	180	250 / 450	50	120	sur demande
HG40	46	46	180	250 / 450	49	135	sur demande
HG60	69	69	180	250 / 450	57	178	sur demande
HG80	93	93	180	250 / 450	54	198	sur demande
HG110	127	127	180	250 / 450	65	273	sur demande
HG130	151	151	180	250 / 450	63	313	sur demande
HG160	186	186	180	250 / 450	66	441	sur demande
HG200	232	232	180	250 / 450	68	491	sur demande
HG250	290	290	180	250 / 450	63	610	sur demande
HG300	348	348	180	250 / 450	66	650	sur demande
HG350	407	407	180	250 / 450	65	765	sur demande
HG400	465	465	180	250 / 450	68	835	sur demande
HG450	522	522	180	250 / 450	70	1000	sur demande
HG520	603	603	180	250 / 450	73	1170	sur demande
HG580	672	672	180	250 / 450	70	1540	sur demande
HG650	754	754	180	250 / 450	72	1650	sur demande
HG750	870	870	180	250 / 450	72	1850	sur demande
HG850	986	986	180	250 / 450	74	2160	sur demande
HG1000	1160	1160	180	250 / 450	74	2430	sur demande
HG1200	1400	1400	180	250 / 450	76	2750	sur demande