

nieuw



HG-V

Staande luchtverwarmer

De HG-V staande luchtverwarmers zijn geschikt voor een brede waaier aan industriële toepassingen.

Dit gamma heeft een groot aantal modellen met sterke vermogens en hoge luchtdebieten.

HG-V toestellen kunnen vrijblazend gebruikt worden, maar de krachtige ventilatoren en hoge externe statische druk maken deze toestellen ook geschikt voor kanaalaansluiting.

Modellen

- > Riello branders zijn apart bestelbaar. Gasgestookte en oliegestookte branders voor capaciteiten van 30 tot 1400 kW zijn beschikbaar
- > Vrijblazend of met kanaalaansluiting
- > Binnen- of buitenversie

Toepassingen

- > Fabrieken
- > Serres en landbouw
- > Magazijnen
- > Ateliers

Branders

De HG-V wordt standaard geleverd zonder brander. Riello branders voor olie of gas zijn apart bestelbaar.

Eigenschappen & Voordelen

- > warmtewisselaar in RVS 430* voor een lange levensduur, met turbulatoren in gealuminiseerd staal. *RVS 304L in optie
- > krachtige centrifugale ventilatoren met riemen, precieze afstelling van luchtdebiet en statische druk mogelijk
- > chassis in verzinkt staal
- > omkasting in verzinkte staalplaat, voorgelakt in RAL 9002 (grijswit), met onderhoudspanelen voor een eenvoudige toegang
- > thermisch rendement hoger dan 90% voor elk model
- > NO_x klasse 4

Opties

- > Riello brander gas
- > Riello brander olie
- > Dubbelwandige geïsoleerde omkasting 2cm
- > Tweetrapsmotoren
- > Motoren met variabele snelheid
- > Breed gamma aan opties voor verse lucht, menglucht, kleppen enz.
- > Uitblaasplenum
- > Filters EU3 tot EU7
- > Geluidsdemper
- > Afdak en branderbox voor buiteninstallatie
- > RVS 304L warmtewisselaar (bij verse luchttoevoer)
- > Soft start
- > Oververhittingsbescherming
- > Voorbedrading branddetectiesysteem

Staande luchtverwarmers HG-V

Model	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	ESP standaard Pa	ESP optioneel Pa	Geluidsdruk niveau dB(A) 5m	Gewicht kg	Prijs €
HG30	34	34	180	250 / 450	50	120	o.a.
HG40	46	46	180	250 / 450	49	135	o.a.
HG60	69	69	180	250 / 450	57	178	o.a.
HG80	93	93	180	250 / 450	54	198	o.a.
HG110	127	127	180	250 / 450	65	273	o.a.
HG130	151	151	180	250 / 450	63	313	o.a.
HG160	186	186	180	250 / 450	66	441	o.a.
HG200	232	232	180	250 / 450	68	491	o.a.
HG250	290	290	180	250 / 450	63	610	o.a.
HG300	348	348	180	250 / 450	66	650	o.a.
HG350	407	407	180	250 / 450	65	765	o.a.
HG400	465	465	180	250 / 450	68	835	o.a.
HG450	522	522	180	250 / 450	70	1000	o.a.
HG520	603	603	180	250 / 450	73	1170	o.a.
HG580	672	672	180	250 / 450	70	1540	o.a.
HG650	754	754	180	250 / 450	72	1650	o.a.
HG750	870	870	180	250 / 450	72	1850	o.a.
HG850	986	986	180	250 / 450	74	2160	o.a.
HG1000	1160	1160	180	250 / 450	74	2430	o.a.
HG1200	1400	1400	180	250 / 450	76	2750	o.a.