


Datasheet: ULSA 025 EC

Merk	Reznor
Product code	11-ULSA025-EC
Product	Gasluchtverhitter, condenserend, ULSA 025 EC
Beschrijving	<p>Condenserende gasgestookte luchtverwarmer met twee warmtewisselaars en ingebouwde siphon</p> <ul style="list-style-type: none"> • modulerende premixbrander (20-100%) met een verbrandings-circuit in onderdruk • lage CO₂- en NO_x- uitstoot: lager dan 25 ppm, NO_x-klasse 5 • efficiënte axiale ventilator voor een lange luchtwerp, modulerend tussen 50 en 100% • maximale lengte van een rookgasafvoer 20m voor enkelwandig systeem en 15m voor concentrisch systeem • tot max 9 toestellen kunnen bestuurd worden door 1 thermostaat • alternatief sturing door 0-10V signaal
Afbeelding	

Technische specificaties:

Model	ULSA 025 EC	
Nominaal vermogen	25,00 kW	
Rendement (Hi) – bij deellast	109.2%	
bij nominaal vermogen	98.3%	
Luchtvolume	2.900 m ³ /hr	
Worp	20 m	
Temperatuurverhoging	25,3 K	
Gasverbruik	G20	2,59 m ³ /hr
	G25	3,14 m ³ /hr
	G31	1,99 kg/h
Gasaansluiting	1/2"	
Tot. opg. elek. vermogen	290 W	
Aanbevolen ophanghoogte	3,0 m	
Diameter toevoer / afvoer :	80 mm	
Afmetingen: b x h x diepte	738 x 885 x 1217 mm	
Geluidsniveau (*) :	38 / 44 dB(A)	
Gewicht toestel	112 kg	

* op 5 meter afstand van het toestel met A=160m² en Q=2