


Fiche Technique: ULSA 025

Marque	Reznor
Code produit	11-ULSA025
Produit	Aérotherme, à condensation, ULSA 025
Description	<p>Aérotherme au gaz à condensation avec deux échangeurs de chaleur et siphon intégré</p> <ul style="list-style-type: none"> • brûleur à prémix modulant (20-100%) avec un circuit de combustion en dépression • émissions de CO2 et NOx moins de 25 ppm, NOx classe 5 • ventilateur axial efficace pour un long jet d'air • longueur maximale sortie de fumées 20 m pour un système à paroi simple et 15 m pour un système concentrique • jusqu'à 9 appareils peuvent être contrôlés par 1 thermostat • commande alternative par signal 0-10V
Image	

Spécifications techniques:

Modèle	ULSA 025	
Puissance nominale	25,00 kW	
Effacité (Hi) à la puissance nominale	109.2% 98.3%	
Volume d'air	2.900 m3/hr	
Jet d'air	20 m	
Augmentation température	25,3 K	
Consommation gaz	G20	2,59 m3/hr
	G25	3,14 m3/hr
	G31	1,99 kg/h
Raccordement gaz	1/2"	
Puissance électrique absorbée	290 W	
Hauteur de suspension recommandée	3,0 m	
Diamètre entrée / sortie:	80 mm	
Dimensions: L x H x Profondeur	738 x 885 x 1217 mm	
Niveau sonore (*) :	47 dB(A)	
Poids	112 kg	

* à 5 mètres de l'appareil avec A = 160m2 et Q = 2