


Datasheet: ULSA 035

Merk	Reznor
Product code	11-ULSA035
Product	Gasluchtverhitter, condenserend, ULSA 035
Beschrijving	<p>Condenserende gasgestookte luchtverwarmer met twee warmtewisselaars en ingebouwde siphon</p> <ul style="list-style-type: none"> • modulerende premixbrander (20-100%) met een verbrandings-circuit in onderdruk • lage CO₂- en NO_x- uitstoot: lager dan 25 ppm, NO_x-klasse 5 • efficiënte axiale ventilator voor een lange luchtwerp • maximale lengte van een rookgasafvoer 20m voor enkelwandig systeem en 15m voor concentrisch systeem • tot max 9 toestellen kunnen bestuurd worden door 1 thermostaat • alternatief sturing door 0-10V signaal
Afbeelding	

Technische specificaties:

Model	ULSA 035	
Nominaal vermogen	32,70 kW	
Rendement (Hi) – bij deellast	108.8%	
bij nominaal vermogen	98.0%	
Luchtvolume	3.700 m ³ /hr	
Worp	23 m	
Temperatuurverhoging	25,7 K	
Gasverbruik	G20	3,39 m ³ /hr
	G25	4,10 m ³ /hr
	G31	2,60 kg/h
Gasaansluiting	1/2"	
Tot. opg. elek. vermogen	320 W	
Aanbevolen ophanghoogte	3,5 m	
Diameter toevoer / afvoer :	80 mm	
Afmetingen: b x h x diepte	738 x 885 x 1217 mm	
Geluidsniveau (*):	49 dB(A)	
Gewicht toestel	129 kg	

* op 5 meter afstand van het toestel met A=160m² en Q=2