


Datasheet: ULSA 050

Merk	Reznor
Product code	11-ULSA050
Product	Gasluchtverhitter, condenserend, ULSA 050
Beschrijving	<p>Condenserende gasgestookte luchtverwarmer met twee warmtewisselaars en ingebouwde siphon</p> <ul style="list-style-type: none"> • modulerende premixbrander (20-100%) met een verbrandings-circuit in onderdruk • lage CO₂- en NO_x- uitstoot: lager dan 25 ppm, NO_x-klasse 5 • efficiënte axiale ventilator voor een lange luchtwerp • maximale lengte van een rookgasafvoer 20m voor enkelwandig systeem en 15m voor concentrisch systeem • tot max 9 toestellen kunnen bestuurd worden door 1 thermostaat • alternatief sturing door 0-10V signaal
Afbeelding	

Technische specificaties:

Model	ULSA 050	
Nominaal vermogen	49,70 kW	
Rendement (Hi) – bij deellast	108.7%	
bij nominaal vermogen	98.6%	
Luchtvolume	5.600 m ³ /hr	
Worp	30 m	
Temperatuurverhoging	25,9 K	
Gasverbruik	G20	5,07 m ³ /hr
	G25	6,21 m ³ /hr
	G31	3,93 kg/h
Gasaansluiting	3/4"	
Tot. opg. elek. vermogen	690 W	
Aanbevolen ophanghoogte	3,5 m	
Diameter toevoer / afvoer :	80 mm	
Afmetingen: b x h x diepte	865 x 885 x 1216 mm	
Geluidsniveau (*):	52 dB(A)	
Gewicht toestel	141 kg	

* op 5 meter afstand van het toestel met A=160m² en Q=2