


## Datasheet: ULSA 075 EC

Merk	Reznor
Product code	11-ULSA075-EC
Product	Gasluchtverhitter, condenserend, ULSA 075 EC
Beschrijving	<p>Condenserende gasgestookte luchtverwarmer met twee warmtewisselaars en ingebouwde siphon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modulerende premixbrander (20-100%) met een verbrandings-circuit in onderdruk</li> <li>• lage CO<sub>2</sub>- en NO<sub>x</sub>- uitstoot: lager dan 25 ppm, NO<sub>x</sub>-klasse 5</li> <li>• efficiënte axiale ventilator voor een lange luchtwerp, modulerend tussen 50 en 100%</li> <li>• maximale lengte van een rookgasafvoer 20m voor enkelwandig systeem en 15m voor concentrisch systeem</li> <li>• tot max 9 toestellen kunnen bestuurd worden door 1 thermostaat</li> <li>• alternatief sturing door 0-10V signaal</li> </ul>
Afbeelding	

### Technische specificaties:

Model	ULSA 075 EC	
Nominaal vermogen	69,60 kW	
Rendement (Hi) – bij deellast	106.5%	
bij nominaal vermogen	98.6%	
Luchtvolume	7.900 m <sup>3</sup> /hr	
Worp	30 m	
Temperatuurverhoging	25,7 K	
Gasverbruik	G20	7,27 m <sup>3</sup> /hr
	G25	8,69 m <sup>3</sup> /hr
	G31	5,51 kg/h
Gasaansluiting	3/4"	
Tot. opg. elek. vermogen	750 W	
Aanbevolen ophanghoogte	4,0 m	
Diameter toevoer / afvoer :	100 mm	
Afmetingen: b x h x diepte	1177 x 885 x 1274 mm	
Geluidsniveau (*) :	47 / 35 dB(A)	
Gewicht toestel	197 kg	

\* op 5 meter afstand van het toestel met A=160m<sup>2</sup> en Q=2